

KARTA TECHNICZNA

Cockpit Spray ANTYTABAK Expert Line

Aerazol do czyszczenia i nabłyszczania samochodowej deski rozdzielczej w samochodzie. Kokpit spray czyści, pielęgnuje, konserwuje plastikowe i gumowe elementy wewnątrz samochodu. Dzięki właściwościom antystatycznym zapobiega ponownemu osadzeniu się kurzu. Produkt dostępny w pojemnikach aerozolowych o pojemności 500ml i 750ml.

WŁASNOŚCI PRODUKTU

- Czyszczonym powierzchniom nadaje połysk
- Łatwy w użyciu
- Nie wymaga polerowania
- Pozostawia przyjemny i trwały zapach
- Pozostawia efekt czystości i świeżości we wnętrzu samochodu
- Usuwa zabrudzenia
- Pozwala zachować oryginalny kolor części plastikowych nadając im połysk
- Pozostawia na powierzchni wodoodporną warstwę ochronną
- Produkt dostępny w szerokiej gamie zapachowej (dobierany również na życzenie klienta).

ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony do czyszczenia, nabłyszczania, konserwacji deski rozdzielczej w samochodzie oraz pozostałych elementów znajdujących się wewnątrz wykonanych z plastiku oraz gumy.

DANE TECHNICZNE

| Parametr | Wartość |
|-------------------------------------|--|
| Stan fizyczny | Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego |
| Barwa | bezbarwna |
| Zapach | Charakterystyczny dla kompozycji zapachowej: antytobak |
| Gęstość | 0,77- 0,80 g/cm ³ |
| Wartość pH | Nie dotyczy |
| Temperatura topnienia | Brak danych |
| Temperatura wrzenia | szeroki zakres destylacji, początek 66 °C |
| Temperatura stosowania | do +35°C |
| Rozpuszczalność: | |
| a) w wodzie | nie miesza się |
| b) w rozpuszczalnikach organicznych | rozpuszczalny (frakcje ropy naftowej) |

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem wstrząsnąć pojemnikiem. Spryskać powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia. W przypadku naniesienia zbyt dużej ilości preparatu rozprowadzić preparat czystą ściereczką. Aby wyczyścić okolice szyb preparat nanieść na ściereczkę i przetrzeć czyszczoną powierzchnię, unikając naniesienia na szybę. Preparat nie wymaga polerowania.

UWAGA! Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić działanie preparatu na ukrytej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Okres przechowywania: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

INFORMACJE OSTREGAWCZE I ZALECENIA BHP

R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. S2 Chronić przed dziećmi. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. „Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy”

Zawiera: Węglowodory alifatyczne > 30 %, benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa), kompozycja zapachowa, Linalool.

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta.

PRODUCENT: RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska,
Telefon / Fax: +48 32 324 00 03 / 10

DYSTRYBUTOR: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61

Data: 04.01.2008

Data aktualizacji: 10.05.2011

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.